Iiyama ProLite XCB3492WQSNP-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 3 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	XCB3492WQSNP-B1
EAN/UPC	4948570127887

Beschreibung

iiyama ProLite XCB3492WQSNP-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Matte

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite XCB3492WQSNP-B1 - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2773041
EU-Datenverordnung	Https://iiyama.com/gl_en/company/
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	KVM-Switch, USB PD 95 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	3 ms (grau-zu-grau)
Farbunterstützung	1.07 billion colors (8-bit + Hi-FRC)
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Matt

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	81.65 cm x 24.55 cm x 43.4 cm
Gewicht	9.8 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC, TUV Eye Comfort certified
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2773041
EU-Datenverordnung	Https://iiyama.com/gl_en/company/
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch
USB-Spannungsversorgung	95 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1500:1 / 80000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1.07 billion colors (8-bit + Hi-FRC)
Farbraum	72% NTSC, 99% sRGB
Reaktionszeit	3 ms (grau-zu-grau)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Ukrainisch
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Augenkomfort-Modus, Öko-Modus, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, Black Tuner, 6-Achsen-Farbanpassung, i-Style colour, Gamma-Modus, OSD-Controller, ultraweiter Blickwinkel, Bild in Bild, Bild für Bild
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.65 cm x 24.55 cm x 43.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	9.8 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 watt
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1,4 Input 2 x USB 3.2 Gen 1 (Leistung bis zu 4,5 W) USB-C (bis zu 95 W) 2 x USB-C (Leistung bis zu 7,5 W) LAN (RJ-45) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain MST)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	HDCP, DDC/CI, DDC-2B, TUV GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, REACH SvHC, TUV Eye Comfort certified
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.65 cm - Tiefe: 24.55 cm - Höhe: 43.4 cm - Gewicht: 9.8 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.65 cm - Tiefe: 24.55 cm - Höhe: 58.4 cm - Gewicht: 9.8 kg Ohne Fuß - Breite: 81.65 cm - Tiefe: 7.95 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 7.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	91 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	14.4 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.